

■仕様・規格

JIS(日本工業規格)のJIS S 3201(家庭用浄水器試験方法)に準じ、品質表示をいたします。

型 式 GAIA C-2			
本体サイズ		H370 × D160 × W160 (mm)	
重量		10kg	
残留塩素除去能力		500トン (残留塩素濃度1.0PPM時)	
最小使用圧力		0.098MPa	
流量		18リッター/分 (2kg/cm ² 時)	
【本体材質】			
ケーシング		SUS304 (ステンレス)	
フランジ・センターパイプ		真鍮・クロームメッキ	
継ぎ手		真鍮	
パッキン		NBR (合成ゴム・シリコン)	
【カートリッジ】			
活性炭		粒状・繊維	
セラミック類		GAIAセラミック・ミネラルセラミック・還元セラミック	
天然石		水晶	
希土類		磁石	
カバー他		ABS・不織布	
浄水能力			ろ材の交換期限
除 去 項 目	総ろ過流量	JIS S3201基準 除去率	
遊離塩素	500m ³	80%除去	使用期間が 12ヶ月を経過した時
総トリハロメタン	350m ³	80%除去	
鉛	350m ³	80%除去	
カビ臭(2-MIB)	350m ³	80%除去	ろ材が目詰まりし、 著しく流量が低下した時
赤サビ(鉄)	350m ³	80%除去	
濁り	350m ³	80%除去	
農薬(CAT)	280m ³	80%除去	誠に申し分け御座いません。地域限定発売です ので販売地域が限定されます。 販売地域は東海・関東・関西地区です。
ダイオキシン	280m ³	80%除去	
アルミニウム	280m ³	80%除去	
砒素	200m ³	80%除去	

使用上の御注意

- ・原水は水道水質基準に適合した水道水をお使い下さい。
- ・周囲で水質の異常による事故が発生した場合は浄水器の使用を停止し、期限内であってもカートリッジの交換をおススメいたします。
- ・2ヶ月の水道使用量が80トン(一般家庭の平均は40トン)を超える方は使用できません。
(水道料金表に、お客様2ヶ月間の水道使用量(トン表示)が必ず記載して御座います。ご確認ください)
- ・一ヶ月以上、浄水器を使用されなかった場合は、期限内であってもカートリッジ交換をおススメいたします。

戸建に取り付けをされるお客様には、本体外側に凍結防止カバーがつきます。

保守契約はお取付時にサービスマンがお伺いしてご説明、ご納得後の契約とお取付をいたします。

取り付け工事費目安・・・

マンション取付工事 31500円

戸建取付工事 52500円

本体税込価格 **298,000円**

埋設等の工事をご希望される場合、上記金額を超えることがございます。