

■仕様・規格

JIS (日本工業規格) のJIS S 3201 (家庭用浄水器試験方法) に準じ、品質表示をいたします。

型式 C-3		浄水能力		
サイズ	H310×D125×W125 (mm)	除去項目	総ろ過量 (ℓ)	JIS S3201基準 除去率
重量	4Kg	遊離塩素	40,000	80%除去
残留塩素除去能力	40,000ℓ (残留塩素濃度1.0PPM時)	総トリハロメタン	40,000	80%除去
最小使用圧力	0.098MPa	赤サビ (鉄)	40,000	80%除去
1分間浄水処理量	9.5ℓ (0.2MPa) / 4.0ℓ (0.1MPa)	カビ臭 (2-MIB)	40,000	80%除去
【本体材質】		濁り	40,000	80%除去
ケーシング	SUS304 (ステンレス)	鉛	30,000	80%除去
フランジ・センターパイプ	真鍮・クロームメッキ	ダイオキシン	30,000	80%除去
継ぎ手	真鍮	農薬 (CAT)	30,000	80%除去
パッキン	NBR (合成ゴム・シリコン)	アルミニウム	30,000	80%除去
【カートリッジ】		砒素	25,000	80%除去
活性炭	粒状・繊維	ろ材の交換時期		
セラミック類	GAIAセラミック・ミネラルセラミック・還元セラミック	(A) 使用経過期間が24ヶ月を経過した時点		
天然石	水晶	(B) カートリッジが目詰まりし、著しく流量が低下した場合		
希土類	磁石			
カバー他	ABS・不織布			

C-3シリーズ用交換カートリッジ

型式 C-3KII 希望小売価格 36,750円

1日50リットルも使える二年分のカートリッジ価格ですので、 $¥36,750 \div 24$ ヶ月で計算すると一ヶ月の経費が¥1,600以下になり、こまめにカートリッジを交換する浄水器よりも維持費がお得になりしかも使用量を気にせずたくさんつかえるユーザーフレンドリーな浄水器です。

◆使用上の御注意

- 原水は水道水質基準に適合した水道水をお使い下さい。
- お台所用浄水器として製造されておりますので、台所以外の場所 (浴室等) では使用しないでください。
- 周囲で水質の異常による事故が発生した場合は浄水器の使用を停止し、期限内であってもカートリッジの交換をおすすめいたします。
- 45度以上の温水を浄水器に通さないでください。
- 夜間など、長時間使用されなかった場合は、浄水器内部にたまっていた古いお水による水質悪化の恐れがありますので、3分間以上浄水器に水道水を通水後使用して下さい。
- 一ヶ月以上、浄水器を使用されなかった場合には、期限内であってもカートリッジの交換をおすすめいたします。

※浄水器を快適・安全に使用されるよう、保守管理契約もご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

製造元 株式会社 水友 名古屋市西区押切2-8-14

TEL 052-523-3755 お客様相談窓口 0120-828-477