

# MINERAL WORK SYSTEM GAIA WATER シリーズ

特徴	スタンダードタイプ				セントラル浄水	
	GAIA M-3		GAIA M-2		GAIA M-200	
形式	GAIA M-3AB	GAIA M-3C	GAIA M-2M	GAIA M-2H	GAIA M-200	GAIA M-200×□
材料の種類	本体		ステンレス、真鍮、クロムメッキ部は(PCF処理)、パッキン(NBR及びシリコン)			
	ホース		エラストマー、ブレードフレキ			
	バルブ		ABS			
	ろ材の種類		真鍮(一部クロムメッキ)			
規格	カートリッジ		セラミック4種類、繊維活性炭、電子能活性炭、サンゴ、水晶、フェルト、不織布			
	本体寸法		ABS、PFIエチレン			
	本体重量		ABS、PFIエチレン			
初期ろ過流量(O.5MPa時)	9.5 l/分		18.5 l/分		45 l/分×連続数	
最小水圧						0.05MPa
浄水能力	総トリハロメタン					
	逆渗透圧電率					
	溶解性鉛					
	CAT(農薬)					
	ダイオキシシン					
カートリッジ	除去率80% 総ろ過水量40,000 l		除去率80% 総ろ過水量500m³		除去率80% 総ろ過水量800m³×連続数	
	(JIS 3201による)		(JIS 3201による)		(JIS 3201による)	
	ろ過流量の50% 総ろ過水量40,000 l		ろ過流量の50% 総ろ過水量500m³×連続数		ろ過流量の50% 総ろ過水量800m³×連続数	
アルミニウム	ろ過流量の50% 総ろ過水量20,000 l		ろ過流量の50% 総ろ過水量300m³×連続数		ろ過流量の50% 総ろ過水量500m³×連続数	
	2年		1年		取付時に設定数します。	
カートリッジ取り換え目安	137,550		298,000		735,000	
本体価格	137,550		318,000		735,000	
付属部品	本体に含む		本体に含む		本体に含む	
標準取付工事費	販売店にお問い合わせ下さい。		31,500		52,500	
次回カートリッジ	38,750		38,750		保守契約が販売条件	
保守契約(カートリッジ代含む)	1,900/月		4,000/月		5,000/月	
付属品	切替コック 取付付属品セット ホース ホース金具 (パッキン付) 取付説明書 使用説明書 保証書(*1)		取付説明書 使用説明書 保証書(*1) 元止め水栓セット (付属品)		取付説明書(工事業者用) 使用説明書 保証書(*1)	
	ご使用の際は、商品に添付の「浄水器取扱い注意事項」をよくお読みの上、正しくご使用ください。		<ul style="list-style-type: none"> <li>●水道水の飲料基準に適合した水でご使用ください。</li> <li>●井戸水での使用は販売店にご相談ください。別途除菌対策が必要になる場合があります。</li> <li>●温水での使用は50℃以下で使用ください。(火傷には十分ご注意ください)</li> <li>●凍結の恐れがある場合は凍結対策をした後ご使用ください。</li> </ul>			
使用上の注意	<p><b>⚠ 安全に関するご注意</b></p> <p>ご使用の際は、商品に添付の「浄水器取扱い注意事項」をよくお読みの上、正しくご使用ください。</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●水道水の飲料基準に適合した水でご使用ください。</li> <li>●井戸水での使用は販売店にご相談ください。別途除菌対策が必要になる場合があります。</li> <li>●温水での使用は50℃以下で使用ください。(火傷には十分ご注意ください)</li> <li>●凍結の恐れがある場合は凍結対策をした後ご使用ください。</li> </ul>			
保守契約制度	<p>当社は「[い]水」を快適に使用していただく為に保守契約制度があります。保守契約は定期的なメンテナンスとカートリッジ交換に技術者がご訪問致します。保守契約期間は契約条項に当てて商品を保証致します。</p> <p>*1 保守契約の場合は、保証書は付いておりません。(保守契約により別途保証されます)</p>					
取付について	ご自分で出来ます		取付工事が必要となります。販売店にご相談ください。			

取付可能な水栓



取付工事が必要な水栓

