番号;WELL－1056

製品仕様書

1. 品　名　：　バイパス管ユニット：　BU20S
2. 作成者　：　㈱日本技術開発センター開発部
3. 作成日　：　平成 18年12月7日
4. 仕様内容

項　　目	仕 様 内 容	数量	備　　考
商品分類	ウェル浄水器用部材		元付け型浄水器用
適用浄水器型式	400R、400W、G400N, 400K, 1000ZS型		
口径・サイズ	20A　150L×300L		外形は別紙図面参照
部材の構成	銅合金製　20A　T型三方弁	2	
	SUS304製　20A　Uエルボ	2	GPキャップ（袋ナット）4個付き
	銅合金製　1／4　B　採水コック	1	
	20A用NBRシートパッキン	4.	
	20A×G1異径ニップル	2	
	20Aロングニップル	1	
最大瞬間流量	35　L／分以上（0. 2MPa 時）		
常用流動水圧	0. 7Mpa以下		
圧力損失	0. 01MPa（通水量15　L／分時）以下		浄水、原水時
重　量	1. 6kg		
耐圧性能	1, 75Mpa　耐圧試験合格		社内自己認証試験
耐衝撃性	ウォーターハンマー試験合格		同上
水質安全性	労働厚生省の給水器具基準に合格		同上

その他特記事項

＊　イン、アウトは共通仕様ですので、インアウトはどちら側でも接続OKです。

＊　浄水器本体直接の接続口径は、G1です。

＊　給水管とバイパスユニットとの接続口径は、20APTです。